



型号	单位	HES-D15-16E	HES-D15-20E	HES-D15-25E	HES-D15-30E	HES-D15-35E
最大载重	kg	1500	1500	1500	1500	1500
最大升高高度	mm	1600	2000	2500	3000	3500
荷载中心距	mm	550	550	550	550	550
转弯半径	mm	1485	1485	1485	1485	1485
整车长度	L(mm)	2550	2550	2550	2550	2550
整车长度含踏板	L1(mm)	2970	2970	2970	2970	2970
整车宽度	W(mm)	950	950	950	950	950
门架闭合后高度	H(mm)	1970	1520	1770	2020	2270
门架起升后高度	H1(mm)	1970	2520	3020	3520	4020
货叉尺寸(长宽高)	mm	1070*100*40	1070*100*40	1070*100*40	1070*100*40	1070*100*40
驱动轮尺寸	mm	Φ230*75	Φ230*75	Φ230*75	Φ230*75	Φ230*75
承重轮尺寸	mm	Φ180x75	Φ180x75	Φ180x75	Φ180x75	Φ180x75
平衡轮尺寸	mm	Φ115x55	Φ115x55	Φ115x55	Φ115x55	Φ115x55
驱动电机功率	kw	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
举升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
蓄电池	V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
电池连续工作时间	h	6	6	6	6	6
最大行驶速度(满载/空载)	km/h	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
最大起升速度(满载/空载)	mm/s	90/140	90/140	90/140	90/140	90/140
最大下降速度(满载/空载)	mm/s	110/90	110/90	110/90	110/90	110/90
净重	kg	1360	1420	1450	1480	1520